DO-01-gc-07 del 07/08/2017

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N°02

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: SABBIA 0/5 secca

2. Usi previsti: aggregato per calcestruzzo conformemente a UNI EN 12620

3. Nome e indirizzo del fabbricante:

Green Cave srl Stabilimento di produzione : Santhià Località Cascina La Mandria 13048 Santhià (VC)

5. Sistema di VVCP: 2+

6a. Norma armonizzata: UNI EN 12620:2008

L'organismo notificato: ISTITUTO GIORDANO spa - 0407

7. Prestazione dichiarata

Granulometria	0/4 (d/D), G _F 85	Solfati solubili in acido	AS _{0,2}
Massa volumica dei granuli	2725÷2792 Mg/m ³	Zolfo totale	0.011%
Assorbimento di acqua	0.73÷1.10%	Costituenti che alterano la velocità di	Aggregate econte
Pulizia Qualità delle polveri	f ₁₆ , MB0.7, SE ₍₁₀₎ 64	presa e di indurimento del calcestruzzo	Aggregato esente
Reattività alcali-silice	EP _{II} BM _{0.1} RA ₁	Composizione/contenuto Cloruri	0.001%

Descrizione petrografica: l'aggregato è di origine naturale, non frantumato. La sua natura petrografica è prevalentemente metamorfica di composizione essenzialmente silicatica composta da gneiss e micascisti (57%), quarziti (14%), serpentiniti (23%), miloniti (1%), tonaliti dioriti e graniti (2%), marmi (2%), anfiboliti (1%), lamelle micacee (tracce).

Granulometria: % passante a: 5.6 mm = 100, 4 mm = 95, 2 mm = 68, 1 mm = 46, 0.25 mm = 23, 0.063 mm = 10

Forma dei granuli – Pulizia (contenuto in conchiglie) – Resistenza alla frammentazione/frantumazione, alla levigabilità, all'abrasione e all'usura—Composizione/contenuto (composizione aggregato grosso riciclato, contenuto di solfato idrosolubile dell'aggregato riciclato, influenza dell'aggregato riciclato sul tempo di inizio presa del cemento, contenuto di carbonato di calcio) - Stabilità di volume: NPD.

Emissione di radioattività – Rilascio di metalli pesanti, di idrocarburi poliaromatici e di altre sostanze pericolose : ASSENTI

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante

Padova, 8 marzo 2025

Dott. Piero Candeo